

UBA-flex loftræstikerfi 101-D



Ýtið á hnappinn til að opna valmyndina. Snúið honum til að fá upp rétta valmynd, og ýtið aftur á hann. Snúið síðan til að breyta innstillingum, og ýtið á hann til að staðfesta valið. Til að flakka á milli valmynda er snúið á “ÅTERGÅ” og ýtt á hnappinn. Til að snúa tilbaka á aðalskjá, snúið á “AVSLUTA” og ýtið á hnappinn. (undirstrikuðu tölurnar hér að neðan eru þau gildi sem kerfið kemur forstillt með)

LÄSIDA. (Hlémeðin)

TEMPERATUR °C (0-35), 12 (hitastig við opnun)
MINÖPPNING % (0-100), 10 (lágmarksopnun)
MAXÖPPNING % (0-100), 80 (hámarksopnun)
STORMSKYDD AKTIVT m/s (0-20), 8 (vindhraðavörn)
STORMSKYDD STÄNGD m/s (0-20), 16 (vindhraðalokun)
REGN - MAXÖPPNING % (0-100), 40 (hámarksopnun í rigningu)
100% MOTSV VÄGG: (0-100%) 75 (hliðarglugginn opnar minna en þakglugginn)
STÄNG VÄGGLUCKA VID REGN: ja / nej (loka hliðargluggum í rigningu)
STÄNG VÄGGLUCKA VID STORM: ja / nej (loka hliðargluggum í roki)

VINDSIDA. (Vindmeðin)

TEMPERATURTILLÄGG VINDSIDA °C (0-10), 0,5 (samstilling hlé- og vindhliðar, stillt á 0 fyrir samhliða stýringu)
MINÖPPNING % (0-100), 0 (lágmarksopnun)
MAXÖPPNING % (0-100), 70 (hámarksopnun)
STORMSKYDD AKTIVT m/s (0-20), 4 (vindhraðavörn)
STORMSKYDD STÄNGD m/s (0-20), 10 (vindhraðalokun)
REGN - MAXÖPPNING % (0-100), 35 (hámarksopnun í rigningu)
MAX VIND VID REGN m/s, 2 (hámarksvindhraði í rigningu)
100% MOTSV VÄGG: (0-100%) 50 (hliðarglugginn opnar minna en þakglugginn)
STÄNG VÄGGLUCKA VID REGN: ja / nej (loka hliðargluggum í rigningu)
STÄNG VÄGGLUCKA VID STORM: ja / nej (loka hliðargluggum í roki)

SNÚA →

LARM. (viðvörðunarbjalla, er ekki hluti af staðalbúnaði)

TEMP HÖG °C (hámarks hitastig)

TEMP LÁG °C (lámmarks hitastig)

MONTÖRINSTÄLLINGAR. (Mótorinnstillingar)

KALIBRERING TEMP: 0 (núllstilling á hitaskynjara)

KALIBRERING VINDHASTIGHEDSGIVARE: (innstilling á vindhraðamæli
10m/s=35 púlsar)

VINDPILOTMONTERING-VINDRIKTNING: (A-B)=0, (B-A)=1 (staðsetning á
vindáttarskynjara)

GÅNGTID REGELMOTORER: sek. 85 (tíminn sem tekur mótörinn að keyra
gluggann úr lokaðri stöðu í fullopna)

TEMPERATURAVVIKELSE FÖR KONTINUERLIG GÅNG: 0,6 (0-5 °C plús-
mínus frávik frá innstilltu hitastigi)

PULSTID TEMPERATURREGLERING: 2 (hreyfitíðni hitastýringar)

PAUSETID TEMPERATURREGLERING: 30 (hvíldartíðni hitastýringar)

TIDSFÖRDRÖJNING MINSKANDE VINDSTYRKA: 240 (tíminn í sekúndum sem
líður áður en vindhraðavörn hættir)

TIDSFÖRDRÖJNING LÄSIDEBYTE: 240 (tíminn í sekúndum sem líður áður en
brugðist er við breyttri vindátt)

SYNKRONISERINGSINTERVALL: 100 (tíminn í klst. sem líður á milli sjálfvirkar
afstillingar á kerfinu)

P-BAND LÄSIDA °C 100%: 1 (hitastig yfir hámarkshita áður en gluggar opnast 100%
hlémegin)

P-BAND VINDSIDA °C 100%: 2 (hitastig yfir hámarkshita áður en gluggar opnast
100% vindmegin)

KALIBR. 0 °C. Fíninnstilling á hitaskynjara.

KALIBR. 30 °C. Fíninnstilling á hitaskynjara.

BRANDFUNKTION: av / på (brunakerfi af / á)

BRANDSIGNAL: slutande / brytande (viðvörðunartónn)

VID BRAND: stäng / öppna (við bruna: loka / opna)

SIDOLUCKOR PARALELL MED: takluckor / endast läsida (hliðargluggar opnast
samhliða: þakgluggum / eingöngu hlémegin)

GÅNGTID SIDOLUCKOR: 60 (keyrslutími hliðarglugga í sekúndum)

NOLLFÖRSKJUTNING A-VÄGG % 0 (núllstilling á dauðaslagi veggur-A)

NOLLFÖRSKJUTNING B-VÄGG % 0 (núllstilling á dauðaslagi veggur-B)

SNÚA 